

3. Zváracie zariadenia a horáky MMA

3.1. Zariadenia MMA



Invertorové zväracie zariadenie na zváranie obalenou elektródou PONTE 200 MOST

V ponuke zariadení sa pod značkou MOST objavuje nový invertorový zdroj prúdu na zváranie obalenou elektródou. Moderné elektronické riešenia a modulárne zloženie umožnili znížiť váhu usmerňovača až na 5,0 kg. S cieľom dosiahnuť fantastickú cenu neboli na zariadení nainštalované funkcie, ktoré nie sú pri zváraní obalenou elektródou nevyhnutné. Avšak, to neznamená kompromis v kvalite zvaru. Z hľadiska zväracieho prúdu a elektrického oblúku Ponte 200 uspokojí aj náročných zváračov, hoci je to zariadenie s veľmi jednoduchou konštrukciou.



Model	Ponte 200 MOST
Napájanie (50/60 Hz) +/-15%	1x230 V, 50-60 Hz
Rozsah zväracieho prúdu	20-200 A
Maximálna spotreba prúdu I _{1max}	34 A
Zvärací prúd v pracovnom cykle 20% / 60% / 100%	200 A / 120 A / 100 A
Voľnobežné napätie	63 V
Účinník	0,73
Účinnosť	85%
Stupeň ochrany / trieda izolácie	IP 21 / F
Istenie siete	16 A
Rozmery	320x123x220 mm
Rýchlospojky	10/25 (maté)
Hmotnosť	5,0 kg
Katalógové číslo	53 00 030680
Voliteľné príslušenstvo	
Kufřík na zariadenie MOST	52 45 200200
Termoska na uloženie elektród MOST	50 00 004400

Zariadenie je balené v kartónovom obale so zväracími káblami (plusovým a mínusovým).

