

Řezné kotouče Kronenflex®

0,8–1,0 mm

0 výrobku

Řezné kotouče Klingspor Kronenflex® s tloušťkou kotouče od 0,8 do 1,0 mm jsou tenké řezné kotouče s nejkratší dobou řezu a nejmenší tvorbou otřepů. Zvláště u tenkostěnných materiálů dosáhnou tyto kotouče svého plného výkonu a umožní precizní, rychlé řezy při nejmenším tepelném zatížení. Z důvodu vynikajícího řezného výkonu kotoučů postačuje již vlastní váha brusky jako přítlak. Řezné kotouče Klingspor Kronenflex® třídy 0,8 až 1,0 mm se vyznačují vysokou bezpečností, hospodárností a produktivitou.

Typické materiály pro tyto výrobky

- ▶ Ocel
- ▶ Nerezová ocel
- ▶ Stavební ocel
- ▶ Neželezné kovy
- ▶ Litinové materiály
- ▶ Tenkostěnné profily
- ▶ Tenké plechy
- ▶ Tenké potrubí
- ▶ Trapézové plechy
- ▶ Plochá ocel
- ▶ Kabelové kanály
- ▶ Ocelová lana

Typické oblasti použití pro tyto výrobky

- ▶ Výroba karosérií
- ▶ Údržbářské a opravárenské práce
- ▶ Zámečnictví
- ▶ Výroba oceli
- ▶ Výroba zařízení
- ▶ Výroba nádrží
- ▶ Údržba
- ▶ Stavební zámečnictví
- ▶ Výroba vozidel

Typ	Tloušťka [mm]	Použití materiálu												Strana
		Ocel	Tvrzené oceli	Nástrojová ocel	Ušlechtilá ocel	Vysoce legované oceli	Oceli vzdorující rzi a kyselině	Hliník	Bronz	Měď	Mosaz	Zinkový odlitek	Litina	
A 980 TZ SPECIAL	0,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	245
A 60 EXTRA	1,0	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	246, 247
A 660 R SUPRA	1,0	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	248
A 60 TZ SPECIAL INOX	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	248, 249
A 560 AC ACCU	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	245
A 960 TZ SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	249
A 60 N SUPRA	1,0	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	247
K 960 TX SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	250
Z 960 TX SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	250
A 660 R SUPRA Malé řezné kotouče	1,0–1,6	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	251

● = Hlavní použití ○ = Možné použití

Kronenflex® Box

Řezné kotouče obvykle ztrácejí díky klimatickým vlivům v prvních týdnech po výrobě znatelně na své výkonnosti. Aby byly zachovány všechny výhody našeho nového výkonného kotouče, jsou k dostání tyto řezné kotouče ve vzduchotěsném boxu Kronenflex®. Ve srovnání s balením v kartonu zůstávají kotouče výrazně déle čerstvé a dosahují tím až o 40% vyššího výkonu.




Malé řezné kotouče Kronenflex®

pro ruční řezání



Malý řezný kotouč

A 660 R SUPRA



Třída	SUPRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Oblasti použití:	
Ocel	●
Nerez	●

Výhody: Malá tvorba otřepů - Univerzální použití pro těžko přístupná místa - Řezání plechů, profilů a plného materiálu

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží
50 x 1 x 6	—	100 m/s	38200 1/min	100	329096
50 x 1 x 10	—	100 m/s	38200 1/min	100	329097
76 x 1 x 6	—	100 m/s	25200 1/min	100	329098
76 x 1 x 10	—	100 m/s	25200 1/min	100	329099
76 x 1,6 x 6	—	100 m/s	25200 1/min	100	329100
76 x 1,6 x 10	—	100 m/s	25200 1/min	100	329101
100 x 1 x 6	—	100 m/s	19000 1/min	25	329102
100 x 1 x 10	—	100 m/s	19000 1/min	25	329103

Upínací kolík

SD 660



Výhody: Upínací kolík pro upnutí malých řezacích kotoučů A 660 R na přímé brusky, ohebné hřídele, vrtáčky - Vhodný pro otvor 6 a 10 mm

Uchytení v mm	Vhodné pro	Jednotka balení	Číslo druhu zboží
6	Otvor 6 a 10 mm	1	337156