

## 3M™ Bezúdržbové opakovane použiteľné masky série 4000+

Táto maska si nevyžaduje montáž dielov ani údržbu, je jednoduchá, ľahká, dobre vyvážená a ponúka spoľahlivú ochranu dýchacích ciest pred plynmi, výparmi a časticami, ktoré sa bežne vyskytujú v rôznych priemyselných odvetviach. Vďaka jedinečnej technológii lepených uhlíkových vlákien maska prilne k tvári a správne sadne pod viacerými typmi ochranných prostriedkov, pričom nenaruší zorné pole a zabezpečí pohodlné pracovné podmienky.

### Vlastnosti a výhody:

#### Pohodlná a účinná ochrana

- ▶ Dizajn s nízkym profilom na lepšie periférne videnie
- ▶ Dizajn s nízkou hmotnosťou a dobrým vyvážením
- ▶ Mäkký, nealergénny materiál s lemovaným utesnením tváre, bolo preukázané, že konzistentne presahuje požiadavky európskej normy na ľahké dýchanie<sup>1</sup>

#### Praktickosť

- ▶ Jednodielne, bezúdržbové prevedenie
- ▶ K dispozícii sú štyri verzie, z ktorých každá poskytuje ochranu pred inými rizikami v rôznych odvetviach
- ▶ Opätovne uzatvárateľný obal umožňuje pohodlné a čisté skladovanie medzi jednotlivými použitiami

#### Výdychový ventil

- ▶ Centrálna poloha výdychového ventilu na efektívne odvádzanie tepla a vlhkosti z tváre

#### Možnosť úpravy

- ▶ Pomáha dosiahnuť stabilné a bezpečné nasadenie
- ▶ Ľahko upraviteľný remienok na krku

#### Úsporné

- ▶ Možno ho používať, kým nedôjde k poškodeniu, upchatiu filtrov časticami alebo nasýteniu filtrov plynom. Bolo preukázané, že konzistentne presahuje minimálne normy týkajúce sa životnosti filtra<sup>2</sup>, čo môže viesť k dlhším intervalom medzi výmenami a dlhodobo aj k úsporám vynaložených nákladov

#### Príslušenstvo

- ▶ S predĺžením životnosti hlavných filtrov proti časticám pomôže 3M™ Ochranné rúško 400+



3M™ Bezúdržbová maska série 4000+  
Klasifikácia: EN405:2001+A1:2009



#### Kompatibilita s:

- Ochranou zraku od 3M
- Ochranou sluchu od 3M

#### 3M™ Bezúdržbová maska série 4000+ zahŕňa:

3M™ Opakovane použiteľná maska 4251+

Organické výpary\* + častice  
FFA1P2 R D

3M™ Opakovane použiteľná maska 4277+

Organické výpary\* / anorganické výpary + kyslé plyny/častice  
FFABE1P3 R D

3M™ Opakovane použiteľná maska 4255+

Organické výpary\* + častice  
FFA2P3 R D

3M™ Opakovane použiteľná maska 4279+

Organické výpary\* / anorganické výpary + kyslé plyny/čapok/častice  
FFABEK1P3 R D

<sup>1</sup>Protokol o skúške INSPEC INTERNATIONAL 1.10.06.29 a priebežne publikované údaje týkajúce sa kvality  
<sup>2</sup>Testy realizovala spoločnosť 3M, priebežne publikované údaje týkajúce sa kvality. Napríklad v roku 2012: prešlo testmi 300 produktov, pričom všetky vzorky prekročili minimálnu úroveň kapacity filtra plynov a výparov podľa normy EN 405.

\* Bod varu organických výparov > 65 °C