



















3M™ Pásky pro značení podlah a bezpečnostní značení

						
Číslo produktu	471	971	764	766	767	5702
Vlastnosti / vhodné pro	Dlouhodobě vysoká viditelnost	Vynikající trvanlivost	Ekonomické značení jízdních pruhů a barevné označování	Ekonomické bezpečnostní značení	Ekonomické bezpečnostní značení	Dlouhodobě vysoká viditelnost
Hlavní vlastnosti (info box)						

Fyzická a výkonová charakteristika, klíčové vlastnosti

Číslo produktu	471	971	764	766	767	5702
Celková tloušťka [mm]	0.140	0.800	0.125	0.125	0.129	0.140
Typ lepidla	Kaučuk	Kaučuk	Kaučuk	Kaučuk	Kaučuk	Kaučuk
Barva	Černá, bílá, červená, žlutá, modrá, zelená, oranžová, hnědá	Bílá, červená, žlutá, modrá, oranžová, zelená	Černá, šedá, bílá, červená, žlutá, modrá, čírá, zelená, oranžová	Žluté / černé pruhy	Červené / bílé pruhy	Žluté / černé pruhy
Podkladový materiál	Polyvinylchlorid (PVC)	Polylaktová kyselina (PLA)	Polyvinylchlorid (PVC)	Polyvinylchlorid (PVC)	Polyvinylchlorid (PVC)	Polyvinylchlorid (PVC)
Pevnost v odlupu [Newton / 25 mm]	6.3	13	5.3	5.3	5.3	5.3
Pevnost v tahu [Newton / 25 mm]	61	429	57	57	57	65
Prodloužení při přetržení	130%	290%	180%	180%	180%	170%
Teplotní rozsah použití	4°C – 77°C	4°C – 49°C	16°C – 29°C	16°C – 29°C	16°C – 29°C	4°C – 77°C
Barevné značení						
Značení podlah, zdí či nákladových prostorů						
Značení nebezpečných						
Čisté odstranění						
Oblasti s provozem						

Typické aplikace

Číslo produktu	471	971	764	766	767	5702
Pro značení pruhů a bezpečnostní značení	•	•		•	•	•
Označení zvedacích bodů zařízení nebo vybavení pro výstražné účely	•		•			
Barevné označování potrubí, nástrojů, nářadí atd.	•		•			
Pro označování, omotávání nebo utěsňování mnoha druhů zakřiveného a vypouklého povrchu	•					
Podlahové značení v místech s hustým provozem (palety a těžké vybavení)		•				
Značení v místech s lehkým provozem, značení stěn a potrubí			•	•	•	
Univerzální upevňování a ovazování			•			
Dočasná ochrana součástí, vybavení nebo výrobků před oděrem	•		•			
Pomáhá upozornit na nebezpečná místa				•	•	•
Vyznačením prostorů zajistíte společenské odstupy zákazníků a zaměstnanců	•		•	•	•	•
Maskování při eloxování, galvanickém pokovování, lakování	•					
Číslo produktu	471	971	764	766	767	5702

Použití produktů
Všechna prohlášení, technické informace a doporučení obsažená v tomto dokumentu jsou založena na zkouškách a zkušenostech, které společnost 3M považuje za spolehlivé, a na průměrných hodnotách, které nelze použít pro účely specifikace. Použití a výkon výrobků 3M při konkrétním využití však mohou být ovlivněny mnoha faktory mimo kontrolu společnosti 3M. Jde například o podmínky, za kterých je produkt používán, časové a environmentální podmínky, za kterých má výrobek podávat očekávaný výkon. Vzhledem k tomu, že tyto faktory zná a může ovlivnit pouze uživatel, je nezbytné, aby uživatel příslušný výrobek 3M posoudil z hlediska vhodnosti pro konkrétní účel a uživatelem používaný způsob nanášení. Veškeré záležitosti týkající se zodpovědnosti za tento výrobek se řídí prodejními podmínkami, případně nadřazeným právem.