

3M™ Speedglas™ zvaračský filter 9100XXi

Nový samozatemňovací filter na zváranie od 3M

 **Speedglas™**



Objavte
prirodzenejšie farby
a lepší kontrast

Sila, ktorá chráni Váš svetSM

3M

Nový zvaračský filter 9100XXi prináša celú radu vylepšení



Predstavujeme vám najnovšie riešenie zo série prémiových samozatemňovacích filtrov pre zvaračské štíty 3M™ Speedglas™ série 9100. Nový zvaračský filter 3M™ Speedglas™ 9100XXi ponúka rovnako veľké zorné pole ako zvaračský filter 9100XX. Vďaka vylepšenej optike zvaračský filter 9100XXi umožňuje lepšie rozpoznávanie farieb, takže sa budete môcť zamerať na nastavenie, zvaraciu techniku, presné brúsenie a kontrolu povrchu práve dokončených zvarov.

Nový prepracovanejší strieborný predný diel, ktorý je súčasťou sady zvaračského filtra 3M™ Speedglas™ 9100XXi, je vybavený vonkajším tlačidlom, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prístup do brúsiaceho módu a pamäťových nastavení. Nový pohybový senzor zapne zvaračský filter v momente zaznamenania pohybu zvaračským štítom.

Farby jasné ako nikdy predtým!

Rozdiel je viditeľný na prvý pohľad – cez filter vnímate svet svetlejší, detailnejší a farebnejší. Vďaka tomuto prirodzenejšiemu vnímaniu dochádza k značnému zvýšeniu komfortu pri zváraní. Sada zvaračského filtra 9100 XXi (zvaračský filter a nový strieborný predný diel) je použiteľný so zvaračskými štítmí Speedglas™ série 9100 a 9100 Air (okrem 9100FX).



„Výhľad je odteraz jasnejší a menej zelený – farby vidím oveľa prirodzenejšie! Počas tmavého režimu vidím obrysy oveľa lepšie, čo mi značne uľahčuje prácu.“

Profesionálny zvarač



Predstavujeme pamäťové nastavenia

Stlačte vonkajšie tlačidlo po dobu 2-3 sekúnd pre prístup k jednému z dvoch prednastavených nastavení zvárania. Každé z dvoch pamäťových nastavení má individuálne nastavenie pre stupeň zatemnenia, citlivosť pri prepínaní zo svetlého do tmavého režimu a oneskorenie prepnutia z tmavého do svetlého režimu.

Napríklad, stlačením a podržaním vonkajšieho tlačidla po dobu 2-3 sekúnd môžete prepnúť nastavenie z nízkoampérového TIG na vysokoampérové MIG zváranie.

Rýchle prepínanie medzi zváraním a brúsením

Keď je váš zväračský štít zapnutý a nasadený, rýchlym stlačením vonkajšieho tlačidla sa dostanete do odtieňa 3 pre brúsenie. Ďalším stlačením sa vrátite do nastavenia pre zváranie. Pre prepínanie nie je potrebné skladať rukavice!

Automatické zapnutie a vypnutie

Zakaždým, keď vezmete do ruky zväračský štít, zväračský filter 9100 XXI sa okamžite zapne s posledným nastavením pre zváranie; rovnako sa aj sám vypne po určitej chvíli bez pohybu.



Kompletné systémy pre zváranie – so sadou zväračského filtra 3M™ Speedglas™ 9100XXi

| Kód výrobku | Popis |
|-------------|--|
| 50 18 26 | 3M™ Speedglas™ zväračský štít 9100 so sadou zväračského filtra 9100XXi |
| 56 77 26 | 3M™ Speedglas™ zväračský štít 9100 Air so sadou zväračského filtra 9100XXi a s filtračno-ventilačnou jednotkou 3M™ Adflo™ |
| 56 85 26 | 3M™ Speedglas™ zväračský štít 9100 Air so sadou zväračského filtra 9100XXi a s regulátorom prívodu vzduchu 3M™ Versaflo™ V-500 |



50 18 26



56 77 26



56 85 26

Vylepšite si váš aktuálny zväračský štít 3M™ Speedglas™ 9100/9100 Air

| Kód výrobku | Popis |
|-------------|--|
| 50 01 26 | Sada zväračského filtra 9100 XXi (nový strieborný predný diel a 9100 XXi zväračský filter). Kompatibilná so zväračskými štítmí Speedglas 9100 a 9100 Air (okrem 9100FX). |
| 50 00 26 | 3M™ Speedglas™ zväračský filter 9100 XXi (bez strieborného predného dielu). Filter je kompatibilný so všetkými zväračskými štítmí Speedglas série 9100 (okrem 9100FX), pre ovládanie vonkajších tlačidiel je však potrebný aj nový strieborný predný diel. |



Zväračský filter 3M™ Speedglas™ 9100 XXi – technické informácie

| | | | |
|--------------------|---------------------|--|------------------------------|
| Zorné pole | 73 x 107 mm | Tmavé režimy | Odtieň 5, 8, 9–13 |
| Životnosť batérie | 1800 hodín | Núdzový režim | Odtieň 5 |
| Typ batérie | CR2032 (Lithium 3V) | UV/IR ochrana | Permanentná ochrana |
| Klasifikácia | 1 / 1 / 1 / 2 | Oneskorenie (z tmavého do svetlého režimu) | Nastaviteľné od 40 do 800 ms |
| Svetlý režim | Odtieň 3 | Schválenia | EN175:B, EN379, EN166:BT* |
| Režim pre brúsenie | Odtieň 3 | | |

* Podľa Európskych noriem mechanická odolnosť pre tento produkt je klasifikovaná ako B – odolnosť proti nárazom so strednou energiou (120 m/s). Písmeno T znamená ochranu proti nárazom pri extrémnych teplotách (-5 až 55°C).



3M Slovensko s. r. o.
Divízia ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci
Vajnorská 142
831 04 Bratislava
Tel.: 02/49 105 211
E-mail: innovation.sk@mmm.com
www.3Moopp.sk

Recyklujte prosím. Vytlačené na Slovensku © 3M 2015. Všetky práva vyhradené.
3M, Speedglas, Adflo a Versaflo sú ochrannými známkami spoločnosti 3M.



facebook.com/SpeedglasGlobal



youtube.com/3MSpeedglas



Instagram.com/3MSpeedglas