

Lamelové kotouče 3M™ Cubitron™ II 969F

Vyznačující se tuhou polyesterovou podložkou, schopnou odolat náročným aplikacím, jako je náročné broušení nebo odjehlování hran.



Získejte špičkové výsledky s lamelovými kotouči 3M™ Cubitron™ II.



967A



969F

Středně náročné

- ▶ Odstraňování svarů
- ▶ Odstraňování šupin
- ▶ Příprava povrchu
- ▶ Sjednocování

Náročné

- ▶ Lehké čištění
- ▶ Srážení hran
- ▶ Odjehlování hran
- ▶ Agresivní odstraňování svárů

Lamelový kotouč 3M™ Cubitron™ II 969F

3M SAP číslo	Typ	Rozměry (mm)	Zrnitost	max. ot./min.
7100105847	kónický	115	40+	13 300
7100105848			60+	13 300
7100105849			80+	13 300
7100105850	kónický	125	40+	12 000
7100105851			60+	12 000
7100105852			80+	12 000
7100105853	kónický	150	40+	10 200
7100105854			60+	10 200
7100105855			80+	10 200
7100105856	kónický	180	40+	8 600
7100105857			60+	8 600
7100105858			80+	8 600
7100105859	plochý	115	40+	13 300
7100105860			60+	13 300
7100105861			80+	13 300
7100105862	plochý	125	40+	12 000
7100105863			60+	12 000
7100105864			80+	12 000
7100105865	plochý	180	40+	8 600
7100105866			60+	8 600
7100105867			80+	8 600

▶ Technický tip

Lamelové kotouče 3M™ Cubitron™ II často dosahují kvality povrchu, který odpovídá fibrovým diskům (to znamená, že lamelový kotouč zrnitosti 60 obvykle dosahuje podobného povrchu jako fibrový kotouč zrnitosti 80) — což vám šetří čas a finišovací kroky!