

# Řezný kotouč

# A 46 TZ SPECIAL



Fe-S-CI  
<0,1%



## Vlastnosti

Pojivo Umělá pryskyřice, vyztužená vlákny

Druh zrna Korund

Tvrдость ■■■■■■□

Agresivita ■■■■■■□

Životnost ■■■■■■□

## Užitek z výroby

Bez železa, síry a chlóru - Univerzálně použitelný na ocel a nerezovou ocel (INOX) - První volba pro profesionální aplikace a rychlé řezání náročných materiálů

## Použití

Nerezová ocel ●  
Ocel ●

## Oblasti použití

- ▶ Stavba zařízení
- ▶ Výroba přístrojů a zásobníků
- ▶ Výroba kovových konstrukcí
- ▶ Zámečnictví
- ▶ Průmysl zpracování nerezové oceli
- ▶ Výroba zábradlí

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Vmax m/s	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží
100 x 1,6 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	194071
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	187170
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	235378
115 x 1,6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	25	351257
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	187171
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	235379







**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Vmax m/s	Připustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží
125 x 1,6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 1/min	25	351256
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	241472
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	221161
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	312257
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	224084
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	265044

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

