



TEGERA® 126A



Zistiť viac

Priemyselné referenčné zváracie kožené rukavice TIG. Vynikajúci komfort a flexibilita vďaka špičkovej kvalite, kozinke tenkej 0,7 mm, bez vložky, pre mimoriadnu hmatateľnosť a presnosť. Dlhá manžeta poskytuje dodatočnú ochranu proti postriekaniu roztaveným kovom. Elastické zápästie, aby lepšie padla. Švy z materiálu KEVLAR® pre mimoriadnu odolnosť. EN 388:2016, 2111X EN 407:2004, 412X4X

VLASTNOSTI

- Vysoký stupeň ochrany
- Odolné
- Vynikajúco padnúce
- Extrémne citlivosť končekov prstov
- Extra pružné

FUNKCIE

- Švy obsahujú vlákno KEVLAR®
- 4
- Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C
- Spevnený ukazovák
- Zošívané vláknom odolným voči teplotám

CHRÁNI PRED RIZIKOM

popáleniny, zranenia spôsobené teplom, odreniny, pľuzgiere, poškriabanie, škrabance, rezné zranenia, kontakt s nečistotami

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

celoročné použitie, teplé prostredia, nečisté prostredia, náročné prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

montáž, inžinierstvo, lesníctvo, zlieváreň, záhradníctvo, práca v sklárskom priemysle, práca s horúcimi materiálmi, inštaláčne práce, práca na mori, práca s kovem, baníctvo, práca v papierenskom priemysle, opravárstvo, zváranie, práca v drevárskom priemysle

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

poľnohospodárstvo, baníctvo, ropa, plyn, petrochemický priemysel, celulóza a papier, guma a plast, sklo, tehly, betón, výroba kovov, strojové zariadenia a vybavenie, mro, automobilový priemysel, doprava, budovy a stavebníctvo, logistika, hygienické zariadenia, servis, maloobchodný predaj

TYP PRÁCE

Lahké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice s izoláciou proti teplu, Zváračské rukavice

KATEGÓRIA Cat. III

MATERIÁL STRANY DLANE Kozia koža najvyššej kvality s plnou gramážou

MATERIÁL HORNEJ ČASTI RUKY Kozia koža najvyššej kvality s plnou gramážou

PODŠÍVKA Nepodšité

DĹŽKA 310-350 mm

FARBA Biela, Žltá

PÁROV NA: ZVÁZOK/KARTÓN 12/60

TYPY OBALOV Závit

SPÔSOB UZATVÁRANIA Elastické v 180° uhle

DRUH MANŽETY Bezpečnostná manžeta

MATERIÁL MANŽETY Koža

ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Koža,

Prírodný latex

SÚLAD



TP TC 019:2011



Informácie/UIS

EN 12477+A1



EN 407
412X4X



EN 388:2016
2111X

EN 420
+A1

EN 1149-2
R:2.55x10°Ω

Typ B

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
7	126A-7	7340118312293
8	126A-8	7340118312316
9	126A-9	7340118312330
10	126A-10	7340118312255
11	126A-11	7340118312279

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com