

# KÜHTREIBER®

## MAKin 160 MMA

10 - 160 A

114 A/60 %



Objednáací číslo	-	068710080
Napájecí napětí 50/60 Hz	[ V ]	1 x 230
Jištění - pomalé	[ A ]	16
Rozsah svařovacího proudu	[ A ]	10 - 160
Zatěžovatel 100 %	[ A ]	88
Zatěžovatel 60 %	[ A ]	114
Zatěžovatel 40 %	[ A ]	160
Síťový proud/příkon DZ 60 %	[ A/kVA ]	13,2 / 3
Napětí na prázdko	[ V ]	70
Účinnost	[ % ]	85
Krytí	-	IP23 H
Rozměry	[ mm ]	290 x 135 x 265
Hmotnost zdroje	[ kg ]	3,8

### Přehled funkcí a jejich parametry

		MMA
SOFT START	-	●
HOT START	[ % ]	0 - 10
ARC FORCE	[ % ]	0 - 10
ANTI STICK	-	●
V.R.D	-	●
Generátor	-	●

### POPIS

MAKin 160 MMA je profesionální digitálně řízený kompaktní přenosný svařovací stroj, který byl navržen pro vysoce kvalitní svařování metodou MMA a TIG Lift (dotykové zapálení oblouku). Jedná se o zdroj svařovacího proudu se strmou charakteristikou. Svařovací stroj je zkonstruován s využitím vysokofrekvenčního transformátoru s feritovým jádrem, transistory, s digitálním řízením a SMD technologií. Vyniká vysokou účinností a splňuje přísné normy EU týkající se ekodesignu svařovacích strojů. Rychlý řídicí systém zajišťuje perfektní stabilitu oblouku. Mezi další přednosti patří energeticky úsporný provoz a jednoduchá obsluha. Stroj je určen do středního průmyslu, výroby, údržby či montáže.