



Odolné a priedušné čižmy
z nubuku s tlmením
nárazov a nekovovými
bezpečnostnými prvkami.

jolas® HEAVY DUTY 1218

EN ISO 20345:2022 S3S, HRO, CI, HI, FO, SC, LG



Zistiť viac

ČIŽMY BEZ KOVOV PRE NÁROČNÚ PRÁCU

Bezpečnostné čižmy bez kovov s hnedým priedušným zvrškom z nubuku, určené do náročných pracovných podmienok. Vložka s materiálom Poron® XRD® poskytuje vrstvené pohodlie a absorbuje až 90 % energie nárazu. Tieto čižmy sú vybavené kompozitnou špičkou a mäkkou vložkou proti prepichnutiu, ktorá spája odolnosť, pohodlie a bezpečnosť. Podrážka z polyuretánu/nitrilu zaručuje priľnavosť v náročných podmienkach.

VLASTNOSTI

- Vysoký stupeň ochrany
- Dobrý úchop
- Vynikajúco padnúce
- Pohodlné
- Priedušné
- Dobré tlmenie nárazov

FUNKCIE

- Spevnenie prstov ProNose
- Podošva odolná voči teplu
- Podošva odolná voči oleju
- Neobsahuje kov
- Antistatické vlastnosti
- Uzavretý jazyk
- Polstrovaný límček
- Vložka s ventiláciou
- Stabilizačný prvok
- Poskytuje oporu členku
-
- ESD
- Odpudzuje vodu
- Koža odpudzujúca vodu
- Dvojitá oblasť pohlcujúca nárazy
- Splňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)

EcoFlex



CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zranenia prstov, Prepichnutie klincami, Antistatické, Pošmyknutie, Mokré nohy

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Exteriéry, Interiéry, Celoročné použitie, Požiadavky na nulový obsah kovov v topánkach, Teplé povrchy, Prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, Klzké prostredia, Suché prostredia, Čisté prostredia, Teplé prostredia, Vlhké prostredia, Nečisté prostredia, Náročné prostredia

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Bezpečnostná obuv, Čižmy/členková obuv

MATERIÁL NA OCHRANU NECHTOV Perforačný textil EcoFlex Zero MERANIE Bežné

ZBIERKA Heavy Duty

MATERIÁL HORNEJ ČASTI Mastená koža nubuk

PRONOSE MATERIÁL Polyuretán

MATERIÁL ŠPIČKY Zliatina

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid

VLOŽKA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIÁL STIELKY Textil, Mäkký materiál EVA, Vodivé vlákno na báze polyesteru, Vlna Merino, Dvojité oblasti pohlcujúce nárazy z materiálu PORON® XRD®

MATERIÁL MEDZIPODOŠVY Medzipodošva PU

MATERIÁL PODOŠVY Gumová podošva

UPÍNANIE Šnúrky

DĹŽKA ŠNÚROK DO TOPÁNOK 120 cm

FARBA Čierna

ČISTÁ HMOTNOSŤ (VELKOSŤ 42) 1.41 kg

SÚLAD



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S3S, HRO, CI, HI, FO, SC, LG



DGUV 112-191



ÖNORM Z 1259

FUNKCIE



Zliatinová špička



Ochrana proti klincom z textilu s plazmou ošetrenou zliatinou (PTC)



Podošva odolná voči teplu



Odpuďuje vodu



Podošva odolná voči oleju



Spevnenie prstov ProNose



Antistatické vlastnosti



ESD

VELKOSŤ	Č. TOV.	EAN
35	1218-35	6408487578304
36	1218-36	6408487578359
37	1218-37	6408487578403
38	1218-38	6408487578458
39	1218-39	6408487578502
40	1218-40	6408487578557
41	1218-41	6408487578601
42	1218-42	6408487578656
43	1218-43	6408487578700
44	1218-44	6408487578755
45	1218-45	6408487578809
46	1218-46	6408487578854
47	1218-47	6408487578908
48	1218-48	6408487578953

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com