

# Przyłbica spawalnicza MOST V2000 AIR z systemem wymuszonego przepływu powietrza MOST V-AIR



Przyłbica spawalnicza **MOST V2000** może być zastosowana do każdej metody spawania. Oferuje połączenie najwyższego poziomu ochrony, komfortu oraz bardzo dobrych parametrów technicznych. System wymuszonego przepływu powietrza **MOST V-AIR** dostarcza użytkownikowi czyste i suche powietrze, zapewniając ochronę dróg oddechowych na najwyższym poziomie ochrony TH3. Duże pole widzenia, nowoczesny, ledowy panel sterowania, oraz pełny zakres regulacji zaciemnienia czyni z niej przyłbicę spawalniczą dla profesjonalistów.

- duże pole widzenia: 108 x 74 mm,
- pełny zakres regulacji zaciemnienia od 4 do 13,
- technologia True View+,
- funkcja TACK - do spawania punktowego,
- regulowany przepływ powietrza od 170 do 230 l/min.

| Model                                    | MOST V2000                                      |
|--|---|
| Klasyfikacja                             | V2(1/1/1/2)                                     |
| Pole widzenia                            | 108x74 mm                                       |
| Ilość czujników detekcji                 | 4   |
| Stan jasny                               | 3   |
| Zakres regulacji zaciemnienia            | 4-8 i 9-13                                      |
| Technologia True View+                   | Tak   |
| Funkcja TRS, TACK                        | Tak   |
| Zewnętrzna regulacja stopni zaciemnienia | Tak   |
| Regulacja opóźnienia i czułości          | Tak   |
| Funkcja „grind”                          | Tak   |
| Czas rozjaśnienia                        | 0,05 - 1,0 sek                                  |
| Źródło zasilania                         | ogniwa solarne + 2 szt. wymienne baterie CR2450 |
| Autotest                                 | Tak   |
| Zgodność z normami                       | ISO 16321-1:2022, ISO 16321-2:2021              |
| Gwarancja                                | 2 lata  |

| Model   | MOST V-AIR                             |
|---|--|
| Przepływ powietrza  | Regulowany 170-200-230 l/min           |
| Typy filtrów  | P R SL                                 |
| Bateria standard  | litowo-jonowa 14,8 V / 2,6 Ah          |
| Bateria heavy duty  | litowo-jonowa 14,8 V / 5,2 Ah          |
| Czas ładowania baterii  | 3 h                                    |
| Czas pracy systemu: pełna bateria standard, minimalny przepływ powietrza i nowy filtr | > 10 h                                 |
| Sygnalizacje alarmowe   | Alarm wizualny, dźwiękowy i wibracyjny |
| Poziom ochrony wg EN 12941:1998/A1:2003/A2:2008                                       | TH 3 - najwyższy poziom ochrony        |



MOST P50-S+ - 72 00 911350



| Model przyłbicy spawalniczej     | Nr katalogowy |
|----------------------------------|---------------|
| MOST V2000 z systemem MOST V-AIR | 72 00 911319  |

## Schemat części zamiennych do przyłbicy spawalniczej MOST V2000 AIR z systemem MOST V-AIR

| L.p. | Akcesoria   | Nr katalogowy |
|------|---|---------------|
| 1    | Skorupa przyłbicy spawalniczej MOST V2000 AIR         | 72 00 911359  |
| 2    | Filtr automatyczny MOST P50-S+                        | 72 00 911350  |
| 3    | Zewnętrzna szybka ochronna do MOST V2000              | 72 00 911351  |
| 4    | Wewnętrzna szybka ochronna 114x89mm do MOST V2000     | 72 00 911352  |
| 5    | Soczewka powiększająca 2,0 do MOST V2000*             | 72 00 911353  |
| 6    | Nagłowie z opaskami przeciwpotnymi do MOST V2000 AIR  | 72 00 911354  |
| 7    | Uszczelnienie twarzy do MOST V2000 AIR                | 72 00 911358  |
| 8    | Kanał powietrzny do MOST V2000 AIR                    | 72 00 911357  |
| 9    | Opaska p/potna przednia do MOST V2000 (opak. 2 szt.)  | 72 00 911355  |
| 10   | Opaska p/potna tylna do MOST V2000                    | 72 00 911356  |
| 11   | Pas z szelkami do MOST V-AIR                          | 72 00 911409  |
| 12   | Wąż oddechowy z osłoną do MOST V-AIR                  | 72 00 911408  |
| 13   | Jednostka napędowa MOST V-AIR                         | 72 00 911411  |
| 14   | Ładowarka do MOST V-AIR                               | 72 00 911407  |
| 15   | Bateria standard LI-ION 14,8 V / 2,6 Ah do MOST V-AIR | 72 00 911405  |
| 16   | Bateria HD LI-ION 14,8 V / 5,2 Ah do MOST V-AIR*      | 72 00 911406  |
| 17   | Filtr P R S L do MOST V-AIR                           | 72 00 911402  |
| 18   | Filtr wstępny do MOST V-AIR (opak. 5 szt.)            | 72 00 911401  |
| 19   | Ośłona przeciwiiskrowa do MOST V-AIR (opak. 2 szt.)   | 72 00 911403  |
| 20   | Pokrywa filtra do MOST V-AIR                          | 72 00 911404  |



Część zaznaczona \* oznacza, że nie jest zawarta w produkcie i należy zakupić ją osobno.

Opisy, cechy, aplikacje i zdjęcia podane są tylko w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wszelkich niezbędnych modyfikacji.