



TEGERA® OIL GRIP 8850



Zistiť viac

PRE SUCHÉ, VĽHKÉ A MIERNE MASTNÉ PROSTREDIE

Tieto rukavice ponúkajú vynikajúci úchop v suchých, vlhkých a mierne mastných prostrediach. Máčaná, s nitrilovou penou na dlani, vďaka čomu je rukavica pohodlná a zároveň zabráňuje sklúznutiu. Vložka je pletená v 18 gg a vyrobená z viac ako 90 % recyklovaného polyesteru. Okrem toho sú rukavice vybavené funkciou dotykovej obrazovky, ktorá umožňuje manipuláciu s ovládacími zariadeniami bez nutnosti vyzliecť si rukavice. Schválené spoločnosťou Oeko-tex. Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C. Široký rozsah veľkostí.

VLASTNOSTI

- Extrémne citlivosť končekov prstov
- Extra pružné
- Vynikajúci úchop v prostredí s vysokým obsahom oleja
- Zvlášť pohodlné

FUNKCIE

- Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C
- Tenké



CHRÁNI PRED RIZIKOM

Odreniny, Pľuzgiere, Poškriabanie, Škrabance, rezné zranenia,
Kontakt s nečistotami, Vyschnutie, Popraskanie

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Suché prostredia, Vlhké prostredia, Nečisté prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Práca na letisku, Montáž, Budovy a stavebníctvo, Inžinierstvo, Jemná montáž, Inštalčné práce, Riadenie strojov, Obsluha strojov, Opravárstvo, Poskytovanie služieb, Práca v obchode, Doprava, Práca v sklade

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, Výroba motorových vozidiel, Stavebníctvo, Dodávka elektriny a plynu, Služby facility managementu, Výroba strojov a zariadení, Hutníctvo a spracovanie kovov, Ťažba a dobývanie, Ťažba ropy a zemného plynu, Verejná bezpečnosť a obrana, Maloobchod a veľkoobchod, Doprava a logistika, Skladovanie

TYP PRÁCE

Ľahké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice s izoláciou proti teplu, Pracovné rukavice na presnú prácu

KATEGÓRIA Cat. II

ZBIERKA Oil Grip

ROZMER PLETENIA (GG) 18

MATERIÁL PODŠÍVKY Recyklovaný polyester, Spandex

DĹŽKA 210-270 mm

OBRATNOSŤ 5

DIZAJN ÚCHOPU Penový vzorec úchopu

FARBA Čierna

PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 6/72

TYPY OBALOV Hromadné balenie

MÁČANIE Máčaná dlaň

MATERIÁL MÁČANIA Nitrilová pena

DRUH MANŽETY Elastická textilná manžeta

MATERIÁL MANŽETY Textil

ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNÉHO MATERIÁLU Recyklovaný polyester, Elastan

ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Nitril

SÚLAD



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018
3111X



EN 407:2020
X1XXXX



FSC C182089 Weicai

Contact heat rating valid for palm area only

Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate the oil grip.

FUNKCIE



Pre dotykové
obrazovky

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
5	8850-5	7333506032484
6	8850-6	7340118464329
7	8850-7	7340118464473
8	8850-8	7340118464626
9	8850-9	7340118464770
10	8850-10	7340118464923
11	8850-11	7340118465074
12	8850-12	7340118465227

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com