

TIG zvaračka PONTIG 207J DC MOST



PONTIG 207J DC MOST je moderný invertorový zvarací usmerňovač na zváranie metódou TIG DC ocele alebo nehrdzavejúcej ocele alebo obalenou elektródou MMA. Je to mobilné zariadenie na profesionálne zváranie pri nízkom a strednom prúdovom zaťažení, napájané prúdom 1x230 V.

Základné použitie:

- Potravinársky priemysel a zváranie inštalácií z nehrdzavejúcej ocele.
- Reklama, lešenia.
- Chemický priemysel a potrubia.
- Remeselná výroba, zhotovovanie ľahkých predmetov z ocele, nehrdzavejúcej ocele a zliatin medi.
- Stavba jacht, zváranie takeláže (lodné príslušenstvo) a pod.
- Opravy a údržba
- Hobby zváranie

Výhody PONTIGa 207J DC:

- Moderný a čitateľný LED ovládací panel
- Prúd TIG DC s konštantným alebo pulzným priebehom
- Funkcia VRD pre obalenú elektródu (napätie naprázdno iba 10,5 V)
- Funkcia SmartGas pri zváraní TIG - automatické prispôsobenie prietoku plynu podľa nastavených parametrov umožňuje úsporu ochranného plynu
- Stupeň ochrany krytu IP23S umožňujúci prácu aj vo vonkajšom prostredí
- Splnenie požiadaviek smernice Ekodizajn - vysoká účinnosť (86 %) a nízka spotreba prúdu v stave nečinnosti (10 W).
- Možnosť pripojenia diaľkového ovládania alebo práce s horákmi TIG s ovládaním v rukoväti (Up/Down).
- Zapálenie oblúka TIG HF zapáľovaním aj dotykom konca volfrámovej elektródy
- Nízka hmotnosť zdroja prúdu iba 7,5 kg



Ovládací panel je vybavený displejom, ktorý zobrazuje jednotlivé funkcie zvaracieho procesu. Nastavovanie parametrov prebieha pomocou jedného otočného ovládača, ktorým vyberáme a potvrdzujeme jednotlivé funkcie a ich hodnoty.

Ovládací panel PONTIG 207J DC MOST:

Model	PONTIG 207J DC MOST
Napájanie	1x230 V 50/60 Hz
Rozsah zvaracieho prúdu TIG	5 - 200 A
Rozsah zvaracieho prúdu a zaťažovateľ X TIG	5 A - 200 A 200 A / 25% 129 A / 60% 100 A / 100%
MMA	10 A - 160 A 160 A / 20% 92 A / 60% 72 A / 100%
Napätie naprázdno (MMA) U_0	62 V
Účinnosť zdroja prúdu	86%
Príkon v stave nečinnosti	10 W
Prúd I_{eff} (TIG)	13,5 A
Prúd I_{max} (TIG)	27 A
Trieda izolácie	H
Stupeň ochrany	IP 23S
Rozmery (zdroj prúdu)	413x150x311 mm
Hmotnosť	7,5 kg
Katalógové číslo	52 00 005440



Kompletácia:

Zariadenie sa dodáva v kartóne, s horákom TIG WP26 s dĺžkou 4 metre, zemniacim káblom 3 m / 16 mm² a plynovou rýchlospojkom. Napájací kábel s dĺžkou 2,3 m je zakončený zástrčkou.

Voliteľné zvaracie horáky a príslušenstvo:

Zvarací horák TIG T26 SGRIP 4m MOST	56 01 032680
Zvarací horák TIG T26 SGRIP 8m MOST	56 01 032681
Transportný vozík	52 00 00541W
Diaľkové bezdrôtové nožné ovládanie FRC-02	52 00 00541Z
Diaľkové káblové nožné ovládanie FRC-01	52 00 00541P

RYWAL-RHC Sp. z o.o.
ul. Polna 140B, 87-100 Toruń
rywal@rywal.com.pl

