# jalas® TIO 2028

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR  EN ISO 20345:2011 S3, SRC

Zistiť viac

## PODRÁŽKA THREE IN ONE. ODPUDZUJE VODU.

**Mäkká bezpečnostná obuv, ktorá odpudzuje vodu, s vysokokvalitnou ochranou. Dokonalá mäkkosť a pohodlie vďaka stabilnej podrážke TIO (Three In One), ktorá zabraňuje trvalému poškodeniu chodidiel a chrbta. Vďaka postrannému systému BOA® Fit obuv dokonale sadne a eliminujú sa tlakové body pri práci na kolenách. Obuv obsahuje hliníkovú špičku a mäkkú textilnú vložku proti prepichnutiu klincom. Novú technológiu podrážky Three in One vyvinula spoločnosť Jalas.**

### VLASTNOSTI

- Vynikajúca priľnavosť
- Vynikajúco padnúce
- Zvlášť pohodlné
- Vynikajúce tlmenie nárazov

### FUNKCIE

- Podošva odolná voči oleju
- Antistatické vlastnosti
- Vložka s ventiláciou
- BOA® Fit System
- Trakčná RPU podrážka
- ESD
- Anatomicky tvarované
- Ergonomicky tvarované
- Mäkké
- Tlmí nárazy
- Dvojité oblasti pohlcujúce nárazy
- Spĺňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Bez materiálov živočíšneho pôvodu

ComSoft Air  BOA DIALED IN. PRECISION FIT.  Xrd PROTECTION



*Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.*

## CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zranenia prstov, Prepichnutie klincami, Antistatické, Pošmyknutie

## HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Exteriéry, Interiéry, Celoročné použitie, Prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, Klzké prostredia, Suché prostredia, Čisté prostredia, Teplé prostredia

## ŠPECIFIKÁCIE

**TYP** Bezpečnostná obuv, Nízka obuv
**KATEGÓRIA** Cat. II
**MATERIÁL NA OCHRANU NECHTOV** Textilu s plazmou ošetrenou zliatinou (PTC)
**MERANIE** Bežné
**ZBIERKA** TIO
**MATERIÁL HORNEJ ČASTI** Prelievanie CPU, Mikrovlákno, Textil
**MATERIÁL ŠPIČKY** Hliník
**MATERIÁL PODŠÍVKY** Polyester
**VLOŽKA** JALAS 8304 FX3 Soft
**MATERIÁL STIELKY** Textil, Mäkký materiál EVA, Vodivé vlákno na báze polyesteru, Polyuretán, Dvojité oblasti pohlcujúce nárazy z materiálu PORON® XRD®
**MATERIÁL MEDZIPODOŠVY** Medzipodošva PU
**MATERIÁL PODOŠVY** Trakčná RPU podrážka
**UPÍNANIE** BOA® Fit System
**FARBA** Čierna
**ČISTÁ HMOTNOSŤ (VEĽKOSŤ 42)** 1.18 kg

## SÚLAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

EN ISO 20345:2011
S3, SRC

DGUV 112-191

## FUNKCIE

- Antistatické vlastnosti
- Systém tlmenia nárazov Ergothan
- ESD
- Hliníková špička
- Podošva odolná voči oleju
- Ochrana proti klincom z textilu s plazmou ošetrenou zliatinou (PTC)
- Odpudzuje vodu

| VEĽKOSŤ | Č. TOV. | EAN |
|---|---|---|
| 35 | 2028-35 | 6408487537318 |
| 36 | 2028-36 | 6408487536786 |
| 37 | 2028-37 | 6408487536823 |
| 38 | 2028-38 | 6408487536861 |
| 39 | 2028-39 | 6408487536908 |
| 40 | 2028-40 | 6408487536946 |
| 41 | 2028-41 | 6408487536984 |
| 42 | 2028-42 | 6408487537028 |
| 43 | 2028-43 | 6408487537066 |
| 44 | 2028-44 | 6408487537103 |
| 45 | 2028-45 | 6408487537141 |
| 46 | 2028-46 | 6408487537189 |
| 47 | 2028-47 | 6408487537226 |
| 48 | 2028-48 | 6408487537264 |

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



*Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.*