



Špičkový nitrilový úchop
v mastnom prostredí
Nepremokavé a so
schválením pre chemické
látky typu C.

TEGERA® OIL GRIP 8853



Zistiť viac

ÚPLNE MÁČANÉ A NEPREMOKAVÉ

Tieto rukavice ponúkajú vynikajúci nitrilový úchop v mastnom prostredí. Nepremokavá a so schválením pre chemické látky typu C. Úplne a trojitá máčaná s nitrilovou penou a dlhou manžetou. Vložka je pletená v 18 gg a vyrobená z viac ako 90 % recyklovaného polyesteru. Okrem toho majú rukavice funkciu dotykovej obrazovky, ktorá vám umožňuje manipuláciu s ovládacími zariadeniami bez nutnosti vyzliecť si rukavice. Schválené spoločnosťou Oeko-Tex. Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C. Široký rozsah veľkostí.

VLASTNOSTI

- Dobrá citlivosť končekov prstov
- Pružné
- Odolné
- Vynikajúci úchop v prostredí s vysokým obsahom oleja
- Pohodlné

FUNKCIE

- Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C
- Pre dotykové obrazovky
- Zvlášť dlhé
- Odolné voči oleju a mazivám
- Odoláva vetru
- Nepremokavé
- Tenké



CHRÁNI PRED RIZIKOM

Odreniny, Pluzgiere, Poškriabanie, Škrabance, rezné zranenia,
Popraskanie, Kontakt s vlhkosťou, Kontakt s olejom a tukom

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Mokrú prostredia, Olejnaté a masťné prostredia, Nečisté prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Budovy a stavebníctvo, Inštalčné práce, Obsluha strojov, Baníctvo,
Opravenstvo, Poskytovanie služieb, Práca v obchode, Doprava

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Oprava a údržba motorových vozidiel, Hutníctvo a spracovanie kovov,
Výroba dopravných prostriedkov, Poľnohospodárstvo, lesníctvo a
rybolov, Ťažba ropy a zemného plynu, Výroba základných kovov,
Výroba strojov a zariadení, Výroba motorových vozidiel, Doprava a
logistika, Dodávka elektriny a plynu, Stavebníctvo, Ťažba a dobývanie

TYP PRÁCE

Ľahké

CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

V súlade s EN 16523-1:2015. Podrobnosti získate od spoločnosti
Ejendals.

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice s izoláciou proti teplu, Pracovné rukavice na presnú
prácu

KATEGÓRIA Cat. III

ZBIERKA Oil Grip

ROZMER PLETENIA (GG) 18

MATERIÁL PODŠÍVKY Recyklovaný polyester

DĹŽKA 250-285 mm

OBRATNOSŤ 5

DIZAJN ÚCHOPU Penový vzorec úchopu

FARBA Čierna

PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 6/72

TYPY OBALOV Hromadné balenie

MÁČANIE Úplne máčané

MATERIÁL MÁČANIA Nitril, Nitrilová pena

DRUH MANŽETY Elastická textilná manžeta

MATERIÁL MANŽETY Textil

ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNÉHO MATERIÁLU Recyklovaný polyester

ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Nitril

SÚLAD

CE2777

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN
388:2016+A1:2018
4111X



EN 407:2020
X1XXXX

EN 511 cl. 4.3 Water
penetration
(ISO 15383): Pass



EN ISO 374-
1:2016+A1:2018 Type
C
J



Contact heat rating valid for palm area only

Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate
the oil grip.

FUNKCIE



Pre dotykové
obrazovky



Nepremokavé



Odoláva vetru

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
6	8853-6	7340118471662
7	8853-7	7340118471815
8	8853-8	7340118471969
9	8853-9	7340118472119
10	8853-10	7340118472263
11	8853-11	7340118472416
12	8853-12	7340118472560

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com