

Naše najnovšie rukavice s technológiou CRF Omni. 21 gg pletenina – najvyššia úroveň ochrany proti porezaniu.

TEGERA® 8846

Zistiť viac

NAJTENŠIE PROTIREZNÉ RUKAVICE CUT F NA SVETE

Najtenšie rukavice so stupňom ochrany proti prerezaniu F/ANSI Cut A7, vyrobené z 21 gg pleteniny. Navrhnuté pre vysoko presnú prácu s veľmi malými, ostrými predmetmi. Vyrobené za použitia pokročilej technológie CRF®Omni a zosilnené protirezným vláknom HPPE. Schválené na použitie vo výbušných pracovných prostrediach, na ktoré sa vzťahuje smernica ATEX. Týmito rukavicami je možné ovládať dotykové obrazovky a majú povrchovú úpravu z PU pre dobrý úchop v suchých, vlhkých a mierne mastných prostrediach. Zosilnené medzi palcom a ukazovák pre väčšiu odolnosť.

VLASTNOSTI

- Najvyšší stupeň ochrany
- Extrémne citlivosť končekov prstov
- Extra pružné
- Dobrý úchop
- Zvlášť pohodlné

FUNKCIE

- Pre dotykové obrazovky
- Vystuženie medzi ukazovákom a palcom
- Ultra tenké
- Super mäkké
- Antistatické/ATEX

CRF® omni

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE

Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Porezanie, Odreniny, Škrabance, rezné zranenia, Kontakt s nečistotami, Kontakt s vlhkosťou

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Prostredia s rizikami prerezania, Suché prostredia, Vlhké prostredia, Nečisté prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Montáž, Práca s kovom, Práca v papierenskom priemysle, Práca s plechom

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Oprava a údržba motorových vozidiel, Stavebníctvo, Buničina a papier

TYP PRÁCE

Ľahké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice odolné proti prerezaniu
KATEGÓRIA Cat. II
ROZMER PLETENIA (GG) 21
MATERIÁL PODŠÍVKY CRF® Omni Technology, Nylon, Spandex, Tungsten fiber thread, UHMWPE
DĹŽKA 215-245 mm
OBRATNOSŤ 5
DIZAJN ÚCHOPU Hladký povrch
FARBA Čierna
PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 6/120
TYPY OBALOV Hromadné balenie
MÁČANIE Máčaná dlaň
MATERIÁL MÁČANIA Polyuretán
DRUH MANŽETY Elastická textilná manžeta
MATERIÁL MANŽETY Textil
ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) Úroveň odolnosti proti prerezaniu F
ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) TDM: 33.1 N
ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNÉHO MATERIÁLU Niť z volfrámového vlákna, UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Nylon, Elastan
ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Polyuretán

SÚLAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 2X42F

EN 16350 R < 1,0 x 10^8 Ω

ANSI A7 CUT

ANSI 3 ABR

FUNKCIE

Ochrana pred prerezaním

Pre dotykové obrazovky

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
5	8846-5	7333506002517
6	8846-6	7340118446127
7	8846-7	7340118446271
8	8846-8	7340118446424
9	8846-9	7340118446578
10	8846-10	7340118446721
11	8846-11	7340118446875
12	8846-12	7340118464145

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.