

PRZYŁBICE SAMOŚCIEMNIAJĄCE

WELDCAP

Spawanie nigdy nie było tak wygodne.

◆ Wyjątkowy komfort użytkowania

WELDCAP® to unikalne połączenie w pełni funkcjonalnej, samościemniającej przyłbicy spawalniczej i wygodnej czapki. Przyłbica WELDCAP® jest niezwykle lekka, waży tylko 400 gramów. Konstrukcja przyłbicy eliminuje punktu ucisku i zmniejsza napięcie mięśni szyi.

◆ Bardzo łatwe założenie i zdjęcie z głowy

WELDCAP® jest zawsze gotowa do pracy. Specjalny kształt i konstrukcja umożliwia bardzo szybkie zdjęcie lub założenie. Za pomocą opcjonalnego zaczepu można przymocować ją do paska. Jest zawsze pod ręką, co poprawia wydajność pracy.

◆ Poprawa wydajności i bezpieczeństwa pracy spawacza

Sercem innowacyjnego produktu jest filtr samościemniający, z ergonomicznym wycięciem na nos. W porównaniu do tradycyjnych przyłbic spawalniczych filtr znajduje się bliżej oczu, w zasadzie na nosie użytkownika. Pozwala to na znaczne zwiększenie pola widzenia spawacza, zapewniając bezpieczeństwo i komfort pracy.



2015-654

ULTRA LIGHT

GWARANCJA

2
LATA

◆ Bezwzględna ochrona i wszechstronne zastosowanie

Część tekstylna przyłbicy to połączenie tkaniny i tworzywa sztucznego. Wytrzymała i trudnopalna, możliwość odpięcia i czyszczenia. WELDCAP® jest zgodna z wymaganiami norm EN 379 i EN 175 F. Stopień zaciemnienia od 9 do 12 pozwala na stosowanie w większości prac spawalniczych. Środek ochrony kategorii III. Jest całkowicie higieniczna. Zapewnia jasne i szerokie pole widzenia. Opisana funkcjonalność pozwala na zastosowanie przyłbicy WELDCAP® również do szlifowania.

◆ Rozszerzona ochrona

Wersja WELDCAP® BUMP wyposażona jest dodatkowo w ergonomiczną powłokę ochronną głowy, zapewniającą optymalny komfort pracy.

Powłoka ochronna
WELDCAP® BUMP



	WELDCAP
Zastosowanie	Wszystkie procesy spawania łukowego Wszystkie procesy cięcia termicznego. Szlifowanie.
Klasa optyczna zgodnie z normą EN 379	1/1/2/2
Ochrona	Stała ochrona przed UV i IR
Ściemnianie (stan rozjaśnienia)	DIN 3
Ściemnianie (zaciemnienie)	Zmienny od DIN 9 do DIN 12
Czas przełączenia jasny-ciemny	0,16 ms w temperaturze pokojowej 0,11 ms przy 55°C
Czas przełączenia ciemny-jasny	0,3 s
Ciężar	400 g
Zasilanie	2 wymienne baterie litowe 3V [CR2032]

Nr kat.	
WELDCAP®	W000385154
WELDCAP® BUMP	W000385155
Podpórka nosowa [2 szt.]	W000385404
Pokrywa baterii [2 szt.]	W000385405
Zewnętrzna szybka ochronna [5 szt.]	W000385406
Wewnętrzna szybka ochronna [5 szt.]	W000385407
Zaczep wieszakowy do paska	W000385408
Elementy wymienne (tkanina + osłona twarzy z termoplastu)	W000385409
Elementy wymienne (tkanina + osłona twarzy z termoplastu) - wersja BUMP	W000385410



2015-505