

MaxiFlex®

PRECISION HANDLING™



POUŽITIE (MECHANICKÁ OCHRANA)

Rukavica na jemné mechanické práce

PRECISION HANDLING™ v suchom prostredí.

MaxiFlex® Comfort™, MaxiFlex® Cut™ 34-1743 - Môžu sa používať na ochranu pred kontaktným teplom do hodnoty 100 °C počas 15 sekúnd.

Nesmú sa používať na ochranu pred nechránenými plameňmi.

Úrovně výkonnosti sa vzťahujú na dlaňovú oblasť rukavíc

Žiadna ochrana pred chemikáliami. Tieto rukavice nepoužívajte na ochranu pred ozubenými hranami alebo čepeľami alebo pred otvoreným ohňom. Rukavice MaxiFlex® sa nesmú používať tam, kde hrozí nebezpečenstvo zachytenia pohyblivými časťami strojov. Ak sa vyžaduje používanie rukavíc v teplejších aplikáciách, uistite sa, že rukavice zodpovedajú norme EN407 a že boli preskúšané v súlade s vašimi požiadavkami. Pred použitím skontrolujte, či sa na rukavičkách nevyskytujú žiadne chyby alebo nedokonalosti a nepoužívajte poškodené, silne zašpinené, opotrebované alebo znečistené (aj vnútri) rukavice z akékoľvek látky. Mohlo by viesť k podráždeniu a/alebo infikovaniu pokožky a vzniku dermatitíd. V takom prípade vyhľadajte lekársku pomoc od lekára spoločnosti alebo sa poraďte s dermatológom. Po použití rukavice dôkladne vyčistite suchou handričkou, aby ste odstránili všetky nečistoty. Ak sa majú rukavice opätovne používať, skladujte ich tak, aby sa vnútorné obloženie podkladu mohlo ľahko vysušiť.

Veľkosti podľa EN 420:2003+A1: 2009

Veľkosť	Minimálna dĺžka (mm)	Okolie dlane (mm)
5 (EU) XXS (US)	210 mm	137 mm
6 (EU) XS (US)	220 mm	152 mm
7 (EU) S (US)	230 mm	178 mm
8 (EU) M (US)	240 mm	203 mm
9 (EU) L (US)	250 mm	229 mm
10 (EU) XL (US)	260 mm	254 mm
11 (EU) XXL (US)	270 mm	279 mm
12 (EU) XXXL (US)	280 mm	295 mm

Z ergonomických dôvodov môžu byť naše rukavice kratšie ako štandardný rozmer stanovený v právnych predpisoch. Zaisťujeme tým flexibilitu zápastia a následne je chránená iba ruka, nie zápästie alebo predlaktie. Preto si tieto rukavice vhodné iba na špecifické použitie.

YVSVETLENIE PIKTOGRAMOV

	EN 420:2003+A1:2009 Všeobecné požiadavky (kategória rizika, veľkosť, označenie, štítky atď.) Informácie poskytnuté výrobcom v poznámke pre používateľa
 A B C D E F	EN 388:2016 Mechanické nebezpečenstvo A: Odolnosť voči oderu – počet oderov (úroveň 0 – 4) B: Odolnosť voči prerazaniu čepeľou – Test preseknutia – Index (úroveň 0 – 5) C: Odolnosť voči roztrhnutiu – N (úroveň 0 – 4) D: Odolnosť voči prepichnutiu N (úroveň 0 – 4) E: Odolnosť voči prerazaniu TDM podľa ISO 13997 – N (úroveň A – F)* F: Ochrana voči nárazu podľa EN 13594:2015 – A/N (P–Ano)
 A B C D E F	EN 407: 2004 / (MaxiFlex® Comfort™, MaxiFlex® Cut™ 34-1743) Tepléné nebezpečenstvo (teplo/požiar) A: Horľavosť (0 – 4) B: Kontaktné teplo (0 – 4) C: Konvekčné teplo (0 – 4) D: Sálavé teplo (0 – 4) E: Malé striekanie roztaveného kovu (0 – 4) F: Veľké množstvá roztaveného kovu (0 – 4)
	Kontakt s potravinami (MaxiFlex® Ultimate™ 34-874) Znak označuje vhodnosť na priamy alebo nepriamy kontakt s potravinami. Na určenie vhodnosti použitia s potravinami navštívte stránku www.atg-glovesolutions.com .
	Dátum výroby MM/RRRR

vyššie hodnoty znamenajú lepšiu ochranu/odolnosť. Ak je ako úroveň výkonnosti uvedená „X“, daný test buď nie je relevantný alebo nebol vykonaný. Odolnosť voči prepichnutiu si netreba zamieňať s prepichnutím tenkými hrotmi alebo ihlami.

*VÝSLEDKY TESTU PRESEKŤUTIA SÚ LEN ORIENTAČNÉ, ZATIAŽ ČO TEST ODOLNOSTI VOČI PRERAZANIU TDM (ISO13997) PREDSTAVUJE REFERENČNÝ VÝSLEDOK VÝKONNOSTI.

ZLOŽKY/ALERGIE

Niektoré rukavice môžu obsahovať látky, o ktorých je známe, že sú možnou príčinou alergií u citlivých osôb, u ktorých sa môže vyskytnúť podráždenie a/alebo alergické reakcie v dôsledku kontaktu. V prípade výskytu alergickej reakcie ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

POKYNY PRE STAROSTLIVOSŤ

Skladovanie/čistenie:

Rukavice skladujte v pôvodnom obale, na chladnom a suchom mieste. Uchovávajte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, tepla, plameňa a zdrojov ozónu. Rukavice je možné prať pri teplote 40 °C so štandardným čistiacim prostriedkom (3 cykly) a nechať prirodzene vyschnúť. Rukavice sa môžu používať ihneď po vybalení do 5 rokov od dátumu výroby, ktorý je vytlačený na rukavici. Životnosť rukavíc je založená na opotrebovaní a odieraní.

Likvidácia/odpad:

Použitie rukavice môžu byť kontaminované infekčnými alebo nebezpečnými látkami. Likvidujte ich podľa miestnych predpisov/obecných noriem, v skládke alebo spalovních pri kontrolovaných podmienkach. Ak potrebujete ďalšie informácie o výbere rukavíc, používania a výkonnostiach a kópiu vyhlásenia o zhode CE, obráťte sa na spoločnosť ATG® (info@atg-glovesolutions.com alebo pošlite fax na číslo: +94-11-225.38.87) alebo sa obráťte na dodávateľa týchto rukavíc.

ZÁRUKA/OMBEDZENIE POŠKODENÍ

Spoločnosť ATG® ručí za to, že tento produkt je v súlade so štandardnými špecifikáciami ATG® v čase doručenia autorizovaným distribútorom. S výnimkou rozsahu zakázaného zákonom je táto záruka v súlade so všetkými zárukami, vrátane záruky vhodnosti na konkrétny účel. Zodpovednosť spoločnosti ATG® je obmedzená na kúpnu cenu príslušného produktu. Predpokladá sa, že kupujúci a používateľ tohto produktu súhlasili s podmienkami tohto obmedzenia záruky, ktoré sa nesmú meniť žiadnou ústnou alebo písomnou dohodou.

Revision 2017/07